



	Allo 50	Allo 125
Motorbauart	1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile	1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile
Hubraum	49,5 cm³	124,6 cm³
Leistung	2,3 kW / 7500 U/min	6,5 kW / 7500 U/min
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h	85 km/h
Starter	Elektro- / Kickstarter	Elektro- / Kickstarter
Antrieb	CVT, Fliehkraftkupplung	CVT, Fliehkraftkupplung
Federung vorne / hinten	Teleskopgabel / Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein)	Teleskopgabel / Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein)
Bremse vorne / hinten	1 Scheibe (Ø 180mm) / Trommel (Ø 130mm)	1 Scheibe (Ø 180mm) / Trommel (Ø 130mm)
Bereifung vorne / hinten	110/70-12 und 120/70-12	110/70-12 und 120/70-12
Abmessungen L / B / H / Sitzhöhe	1940 / 870 / 1140 / 680 mm	1940 / 870 / 1140 / 680 mm
Gewicht Leer- / Gesamt	100 / 250 kg	109 / 259 kg
Tankinhalt	5,2 l	5,2 l



Schwarz



Champagner