



	CityCom 125	CityCom 300 i
Motorbauart	1-Zylinder, 4 Takt, Flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile	1-Zylinder, 4 Takt, Flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile
Hubraum	124,5 cm ³	263,7 cm ³
Leistung	9,7 kW / 8500 U/min	16,9 kW / 7500 U/min
Höchstgeschwindigkeit	99 km/h	128 km/h
Starter	Elektrostarter	Elektrostarter
Antrieb	CVT, Fliehkraftkupplung	CVT, Fliehkraftkupplung
Federung vorne / hinten	Teleskopgabel / Einarm-Triebsatzschwinge (2 Federbeine)	Teleskopgabel / Einarm-Triebsatzschwinge (2 Federbeine)
Bremse vorne / hinten	1 Scheibe (Ø 260mm) / 1 Scheibe (Ø 220mm)	1 Scheibe (Ø 260mm) / 1 Scheibe (Ø 260mm)
Bereifung vorne / hinten	120/70-15 und 140/70-14	110/70-16 und 140/70-16
Abmessungen L / B / H / Sitzhöhe	2206 / 785 / 1481 / 800 mm	2210 / 785 / 1485 / 800 mm
Gewicht Leer- / Gesamt	167 / 337 kg	182 / 352 kg
Tankinhalt	10,0 l	10,0 l



Anthrazitmetallic



Weißmetallic