



50cc SONDERMODELLE

	Fiddle II 50	Fiddle II 125
Motorbauart	1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile	1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile
Hubraum	49,5 cm³	124,6 cm³
Leistung	2,35 kW / 8500 U/min	5,88 kW / 7500 U/min
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h	91 km/h
Starter	Elektro- / Kickstarter	Elektro- / Kickstarter
Antrieb	CVT, Fliehkraftkupplung	CVT, Fliehkraftkupplung
Federung vorne / hinten	Teleskopgabel / Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein)	Teleskopgabel / Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein)
Bremse vorne / hinten	1 Scheibe (Ø 190mm) / Trommel (Ø 130mm)	1 Scheibe (Ø 190mm) / Trommel (Ø 130mm)
Bereifung vorne / hinten	110/70-12 und 120/70-12	110/70-12 und 120/70-12
Abmessungen L / B / H / Sitzhöhe	1870 / 695 / 1150 / 820 mm	1870 / 695 / 1340 / 820 mm
Gewicht Leer- / Gesamt	99 / 249 kg	111 / 261 kg
Tankinhalt	5,2 l	5,2 l

Machen Sie mehr aus Ihrem Fiddle II!

Fragen Sie Ihren SYM- Fachhändler nach dem reichhaltigen Zubehör.



weitere Farben



- Blau
- Crema
- Blaumetallic
- Grünmetallic



Rot